

ESPECIFICACIONES

MX215

MX275

MOTOR	CASE IH - Cummins Tier II
Potencia al volante	215 hp
Potencia a la Toma de Fuerza	175 hp
Torque a la Toma de Fuerza	1403 lbs/pie (1901 Nm) @ 1786 r.p.m.
Revoluciones de trabajo	2000 r.p.m.
Cilindros	6
No. de Válvulas	24
Cilindrada	8,3 litros (505 pulg ³)
Aspiración	Turbocargado e interenfriado
Bomba de Inyección	Bosch en Línea, gobernador electrónico

TRANSMISION

Tipo	Powershift
Velocidades	18x4
Inversor de marcha, tipo	Si, Electro - Hidráulico

CABINA DE LUJO

Aire Acondicionado	si, con control automático de temperatura
Monitor de rendimiento y Radar	si
Asiento c/suspensión de aire y ajuste lumbar	si
Volumen de cabina	2.8 mts ³

TOMA DE FUERZA

1000 r.p.m.

DIRECCION

Hidrostática

SISTEMA HIDRAULICO

Tipo	Centro Cerrado
Tipo de bomba	Pistone PFC (presión de flujo compensado)
Flujo de bomba hidráulica	146 litros/min (38 gal/min)
Presión del sistema	2900 lbs/pulg ² (200 bar)
Válvulas remotas	4
Categoría de Enganche	III/IIIN
Capacidad de Levante	6332 kgs (13,960 lbs)

EJE DELANTERO

Tipo	Doble tracción
Accionamiento doble Tracción	Electro-Hidráulico
Bloqueo delantero, accionamiento	Electro-Hidráulico

EJE TRASERO

Díámetro estandar trasero	MX215 102 mm (4 pulg)
Longitud del eje	3048 mm (120 pulg)
Frenos Tipo	Hidráulicos, servoasistidos, autoajustables
Radio de giro sin frenos	5.3 mts (17.4 pies)
Ruedas dobles	Estándar

CASE IH - Cummins Tier II
275 hp
225 hp
1786 lbs/pie (2421 Nm) @ 1400 r.p.m.
2000 r.p.m.
6
24
8,3 litros (505 pulg ³)
Turbocargado e interenfriado
Bosch en Línea, gobernador electrónico

Powershift
18x4
Si, Electro - Hidráulico

si, con control automático de temperatura
si
si
2.8 mts ³

1000 r.p.m.

Hidrostática

Centro Cerrado
Pistone PFC (presión de flujo compensado)
146 litros/min (38 gal/min)
2900 lbs/pulg ² (200 bar)
4
II/IIIN
6789 kgs (14,970 lbs)

Doble tracción
Electro-Hidráulico
Electro-Hidráulico

MX275
115 mm (4,5 pulg)
3048 mm (120 pulg)
Hidráulicos, servoasistidos, autoajustables
5.3 mts (17.4 pies)
Estándar

ESPECIFICACIONES

MX215

MX275

CAPACIDADES

Tanque de combustible	674 lts. (178 gal)	674 lts. (178 gal)
Aceite de motor con filtro	21 lts. (5.6 gal)	21 lts. (5.6 gal)
Sistema de enfriamiento	22.7 lts. (6 gal)	24.6 lts. (6.5 gal)
Aceite hidráulico	172 lts. (45.5 gal)	172 lts. (45.5 gal)

RODADOS TRASEROS RODADOS DELANTEROS

20.8R42 DUAL	520.8/85R42 DUAL
16.9R30	16.9R30

DIMENSIONES

Altura a la parte superior de cabina mm (in.)	3165 (124.6)	3165 (124.6)
Longitud mm (in.)	5950 (234.3)	5950 (234.3)
Distancia entre ejes	3005 MM (118.3 pulg)	3005 MM (118.3 pulg)
Peso kg. (lb)	9,836 (21,858)	10,196 (22,658)
Ancho Trocha delantera mm (in.)	1524 - 2235 (60-88)	1524 - 2235 (60-88)

ACCESORIOS

Soporte frontal de contrapesos	1 de 145 kg	1 de 382 kg
Contrapesos delanteros	10 de 45 (total 450 Kg)	18 de 45 (total 810 Kg)
Contrapesos traseros	2 de 227 kg (total 454 Kg)	2 de 227 kg (total 454 Kg)
		4 de 454 (total 1816 Kg)
Caja de herramientas	si	si
Manual de operador	si	si
Salpicaderas Delanteras 2	si	si

CNH de MEXICO, S.A. DE C.V. se reserva el derecho de hacer innovaciones en el diseño, de cambiar las especificaciones sin previo aviso y sin estar obligado a instalarlas en las unidades previamente vendidas. Las especificaciones, descripciones e ilustraciones publicadas corresponden a la información sobre el producto que se conoce al momento de la publicación. Sin embargo, están sujetas a cambios sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipo opcional, o puede no incluir el equipo estándar en su totalidad.